



TECHNIQUE DE REVÉGÉTALISATION

SCHEIER Tankstellen GmbH
A-6706 BÜRS, AUSTRIA
Quadrella 3
Tel. (+43) 5552-34700
Fax. (+43) 05552-34700-20
e-mail: begruenung@scheier.at

www.scheier.at

SCHEIER 3P1000



SCHEIER

TECHNIQUE DE REVÉGÉTALISATION

HYDROSEEDER SCHEIER 3P 1000

Caractéristiques techniques:

(peut être fixé aux trois points du tracteur)

Cuve:	Cuve de forme demi-cylindrique Plate-forme de travail équipée d'une rampe de sécurité Cuve galvanisée à chaud Lance de projection avec angle de pulvérisation de 360° et boîtier de contrôle pour le moteur et le mélangeur
Capacité de la cuve:	1000 litres
Pumpe:	Pompe centrifuge Permet le passage de solides jusqu' à 2 cm de diamètre Pression maximale : 5 bars
Option:	Pompe à vis pression maximale 10 bars Passage de solide, dans le corps de pompe, non permis
Mécanisme la pompe:	de Rayon d'action jusqu'à 28 m, selon la viscosité du mélange Des tuyaux de rallonge permettent d'accroître le rayon d'action jusqu'à 50 m (à l'horizontale) Dénivelé max. possible 25 m
Pas de moteur :	la pompe est entraînée par la prise de force
Mélangeur::	Mélangeur mécanique en acier à palettes variables Sens de rotation variable Mélangeur á entrainement hydraulique Double étanchéité de l'arbre du mélangeur Entretien réduit de l'arbre du mélangeur
Dimensions:	3P 1000
Longueur:	180 cm
Largeur:	160 cm
Hauteur travail:	100 cm
Hauteur transport:	150 cm
Poids à vide:	480 kg



Collectoil Sarl
3, rue Auguste Lambiotte
F-58700 Premery

Tel.: (33) 689 830 199 Fax: (33) 386 680 147

www.scheier.fr