



TECHNIQUE DE REVÉGÉTALISATION

SCHEIER Tankstellen GmbH
A-6706 BÜRS, AUSTRIA
Quadrella 3
Tel. (+43) 5552-34700
Fax. (+43) 05552-34700-20
e-mail: begrueunung@scheier.at

www.scheier.at

SCHEIER 3P2500



SCHEIER

TECHNIQUE DE REVÉGÉTALISATION

HYDROSEEDER SCHEIER 3P 2500

Caractéristiques techniques:

Cuve: Cuve de forme demi-cylindrique
 Plate-forme de travail équipée d'une rampe de sécurité
 Intérieur et extérieur sablés
 Revêtement intérieur spécial
 Peinture extérieure selon le choix du client
 Lance de projection avec angle de pulvérisation de 360°
 et boîtier de contrôle indépendant pour le mélangeur
 Dôme de remplissage de 600 x 400 mm

Capacité de la cuve: 2500 litres

Pompe: Pompe centrifuge
 Permet le passage de solides jusqu' à 3 cm de diamètre
 Pression maximale : 5 bars

Option: Pompe à vis
 pression maximale 10 bars
 Passage de solide, dans le corps de pompe, non permis

Mécanisme de la pompe: Rayon d'action jusqu'à 40 m, selon la viscosité du mélange
 Des tuyaux de rallonge permettent d'accroître le rayon d'action jusqu'à 150 m (à l'horizontale)
 Dénivelé max. possible 40 m

Pas de moteur : la pompe est entraînée par la prise de force

Mélangeur: Mélangeur mécanique en acier à palettes variables
 Sens de rotation variable
 Mélangeur à entraînement hydraulique
 Double étanchéité de l'arbre du mélangeur
 Entretien réduit de l'arbre du mélangeur

Dimensions: **3P 2500**
 Longueur: 220 cm
 Largeur: 250 cm
 Hauteur travail: 230 cm
 Hauteur transport: 180 cm

Poids à vide: 1.200 kg



Collectoil Sarl
 3, rue Auguste Lambiotte
 F-58700 Premery

Tel.: (33) 689 830 199 Fax: (33) 386 680 147

www.scheier.fr