



TECHNIQUE DE REVÉGÉTALISATION

SCHEIER Tankstellen GmbH
A-6706 BÜRS, AUSTRIA
Quadrella 3
Tel. (+43) 5552-34700
Fax. (+43) 05552-34700-20
e-mail: begruehung@scheier.at

www.scheier.at

SCHEIER HS1000



SCHEIER

TECHNIQUE DE REVÉGÉTALISATION

HYDROSEEDER SCHEIER HS 1000

Caractéristiques techniques:

Cuve: Cuve de forme demi-cylindrique
Entièrement galvanisée à chaud
Lance de projection avec angle de pulvérisation de 360°
et boîte de contrôle

Capacité de la cuve: 1000 litres

Pompe: Pompe centrifuge
Permet le passage de solides jusqu' à 2 cm de diamètre
Pression maximale 5 bars

Option: Pompe à vis
pression maximale 10 bars
Passage de solide, dans le corps de pompe, non permis

Mécanisme de la pompe: Liaison directe au moteur
Système d'accouplement par disque
Rayon d'action jusqu' à 25m, selon la viscosité du mélange
Des tuyaux de rallonge permettent d'accroître le rayon d'action jusqu' à 50m (à l'horizontale)
Dénivelé max. possible 25 m

Moteur: Moteur turbo diesel deux cylindres
Injection directe
19 CV
Modèle: Lombardini

Option: Moteur essence

Mélangeur: Mélangeur mécanique en acier à palettes variables
Sens de rotation variable
Mélangeur hydraulique
Double étanchéité de l'arbre du mélangeur
Entretien réduit de l'arbre du mélangeur

Dimensions: **HS 1000**
Largeur: 145 cm
Longueur: 215 cm
Hauteur travail: 90cm
Hauteur: 160 cm

Poids à vide: 520 kg



Collectoil Sarl
3, rue Auguste Lambiotte
F-58700 Premery

Tel.: (33) 689 830 199 Fax: (33) 386 680 147

www.scheier.fr